

# OFERTA SPECJALNA 1/2018

ważna od 01 marca do 30 kwietnia 2018

**Bartscher**  
od 1876



**3.690,00\* zł**

Nr art. 1509851

## 5-palnikowa kuchnia gazowa

z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem z grillem

- kuchnia gazowa ze stali chromowo-niklowej 18/10
- ruszty wykonane z żeliwa
- palniki gazowe z zabezpieczeniem zapłonu
- 5 palników gazowych:  
1 x 1,0 kW / 2 x 1,75 kW / 1 x 3 kW / 1 x 3,7 kW
- piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem  
szer. 690 x gł. 400 x wys. 340 mm  
regulacja temperatury: 60 °C do 250 °C
- moc przyłączeniowa: gaz 11,2 kW
- moc przyłączeniowa: elektr. 2,75 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 850-900 mm
- w zestawie 1 ruszt, 1 blacha do pieczenia
- waga: 72,2 kg



**2.249,00\* zł**

Nr art. A120788

## Piec konwekcyjny AT120

z grillem i nawilżaniem - pojemność: 4 (438 x 315 mm)

- obudowa i komora stal nierdzewna
- odstęp pomiędzy prowadnicami 70 mm
- moc grilla: 2,0 kW
- timer: 0 - 120 minut
- 2 wentylatory
- regulacja temperatury: 0 °C do 300 °C
- stałe przyłącze wody 3/4"
- drzwi z podwójną szybą, oświetlenie wewnętrzne
- moc przyłączeniowa: 2,67 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 597 x gł. 618 x wys. 570 mm
- w zestawie 4 blachy
- waga: 39 kg



**2.990,00\* zł**

Nr art. 121872

## Piec konwekcyjny MF6430 z grillem

pojemność: 6 (440 x 375 mm)

- materiał: stal nierdzewna, komora pieca emaliowana
- odstęp pomiędzy parami prowadnic: 30 mm
- funkcje: grzałka górna, grzałka dolna, termoobieg, funkcja grillowania - moc grilla: 1,8 kW
- zakres temperatury: 25 °C do 250 °C
- ustawianie czasu: 0 - 90 minut
- czas nagrzewania: ok. 20 minut (250 °C)
- drzwi potrójnie przeszklone, oświetlenie wewnętrzne
- prowadnice wyjmowane, grzałka górna składana
- w zestawie 1 blacha, 1 ruszt
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 650 x wys. 620 mm
- waga: 50,2 kg



**11.290,00\* zł**

Nr art. 116616

## Piec konwekcyjno-parowy M 5110

pojemność maks. 5 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm

- wykonanie: stal chromowo-niklowa
- funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi
- prędkość wentylatora z 2-stopniową regulacją
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- wyjmowane prowadnice
- odstęp pomiędzy prowadnicami 74 mm
- zakres temperatur: 50 °C do 280 °C
- przyłączenie wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 635 mm
- w zestawie  
1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha do pieczenia 1/1 GN
- waga: 81,8 kg



**16.690,00\* zł**

Nr art. 116528W

## Piec konwekcyjno-parowy E 7110RS

pojemność maks. 7 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm

- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszenia komory
- wykonanie: stal chromowo-niklowa
- funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, gotowanie Delta T - sonda temperatury wewnątrz potrawy dostępna opcjonalnie -
- prędkość wentylatora z 3-stopniową regulacją
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- wyjmowane prowadnice
- odstęp pomiędzy prowadnicami 74 mm
- zakres temperatur: 50 °C do 280 °C
- przyłączenie wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 9,6 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 815 mm
- w zestawie: 1 wąż doprowadzający środek myjący, 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha do pieczenia 1/1 GN
- waga: 110,8 kg



**619,00\* zł**

Nr art. 1061933

## Stół patelnia gazowa TB1000PF

3 palniki

- materiał: stal nierdzewna
- patelnia: stal, emaliowana, wymiary: szer. 705 x gł. 540 x wys. 43 mm
- rodzaj gazu: gaz płynny
- rodzaj zapłonu: zapłon Piezo
- przyłącze: 1/4"
- ciśnienie regulacyjne: 50 mbar
- zużycie: 728 g/h
- w zestawie: 3 zestawy dysz gazowych 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
- tylko na gaz płynny
- moc przyłączeniowa: 10 kW
- wymiary: szer. 705 x gł. 560 x wys. 275 mm
- waga: 13,9 kg



**419,00\* zł**

Nr art. 300741

**Urządzenie do pakowania próżniowego 100** - pompa próżniowa: 0,72 m<sup>3</sup>/h (ok. 12 l/min.)

- tworzywo sztuczne, białe
- elektroniczne sterowanie wytwarzaniem próżni
- funkcje: automatyczne pakowanie próżniowe i szczelne zamykanie
- listwa zgrzewająca: 300 mm
- zintegrowany nóż
- moc przyłączeniowa: 0,13 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 400 x gł. 185 x wys. 100 mm
- w zestawie: 2 rolki folii do pakowania próżniowego (20 cm x 3 m, 30 cm x 3 m), 1 wąż łączący (do zewnętrznego pakowania próżniowego)
- waga: 2,8 kg



**1.249,00\* zł**

Nr art. 115131

**Urządzenie do gotowania sous-vide SV G16L** - pojemność komory: 16 litrów

- materiał: stal nierdzewna
- zakres temperatury: od 25 °C do 90 °C, regulacja temperatury: elektronicznie, z dokładnością do 0,1°C
- ustawianie czasu: 0 minut - 99 godzin
- interwały ustawienia czasu: 1 minuta
- 1 komora, szer. 300 x gł. 330 x wys. 200 mm
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- funkcja Memory z 5 wolnymi miejscami do zapisu
- timer akustyczny
- moc przyłączeniowa: 2 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 345 x gł. 400 x wys. 317 mm
- w zestawie: uchwył / stojak na worek próżniowy
- waga: 7,5 kg



**3.099,00\* zł**

Nr art. 2002200

**Piec przelotowy do pizzy 3550TB10** wsad: maks. Ø 32 cm

- materiał: stal nierdzewna
- 1 komora, wymiary wewn.: szer. 355 x gł. 770 x wys. 85 mm
- komora stal nierdzewna
- osobna regulacja górnej / dolnej grzałki
- zakres temperatury do: 250 °C
- wersja taśmy transportowej: kratka
- prędkość taśmy: regulowana w 10-stopniowej skali
- prędkość taśmy: ok. 2 do 12 minut
- moc przyłączeniowa: 3,5 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 472 x gł. 1045 x wys. 395 mm
- waga: 23,2 kg



**4.290,00\* zł**

Nr art. 2002101

**Piec do pizzy NT 901**

wsad 6 pizze Ø 30 cm

- wykonanie: blacha stalowa, lakierowana
- ognioodporna płyta szamotowa
- komora pieca: szer. 910 x gł. 610 x wys. 140 mm
- termostatyczna kontrola temperatury: 0 °C do 450 °C
- niezależna regulacja temperatury grzałek: górna i dolna
- oświetlenie wewnętrzne
- moc przyłączeniowa: 6 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 1190 x gł. 780 x wys. 395 mm
- waga: 80,3 kg



**1.299,00\* zł**

Nr art. 305063

**Witryna grzewcza 6200 2EK**

pojemność: 80 litrów

- materiał: stal nierdzewna, szkło, przeszklenie pojedyncze, przeszklenie dookoła, szkło bezpieczne
- zakres temperatury: od 30 °C do 90 °C
- pojemnik na wodę do nawilżania powietrza
- półka: 1 ruszt, chromowany
- wymiary półki: szer. 620 x gł. 340 mm
- drzwi unoszone, pozycja drzwi: po obu stronach
- drzwi unoszone (szer. 625 x wys. 125 mm) z blokadą i stoperem
- oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie: LED
- właściwości: dolna półka: ruszt (chromowany)
- szuflada ułatwiająca czyszczenie
- moc przyłączeniowa: 1 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 430 x wys. 365 mm
- waga: 17,4 kg



**1.499,00\* zł**

Nr art. 305059

**Witryna grzewcza nadstawna R6 6 x 1/3 GN**

pojemność GN: 6 x 1/3 GN

- materiał: stal nierdzewna, szkło
- rodzaj przeszklenia: przeszklenie pojedyncze, przeszklenie dookoła, szkło bezpieczne
- głębokość pojemnika GN maks.: 40 mm
- zakres temperatury: od 30 °C do 90 °C
- pojemność: 68 litrów
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne
- pozycja drzwi: strona użytkownika
- w zestawie: 6 pojemniki GN
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 1135 x gł. 420 x wys. 335 mm
- waga: 42 kg



1.719,00\* zł

Nr art. 306054

### Witryna grzewcza "Bartscher Deli II"

2 pary drzwi suwanych - pojemność: 152 litry

Witryna z 3 półkami, oświetleniem, sterowaniem termostatycznym i pojemnikiem na wodę do nawilżania wnętrza.

- wykonanie: wewnątrz chromowane, z zewnątrz lakierowane
- temperatura regulowana: 30 °C do 90 °C
- moc przyłączeniowa: 1,84 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 900 x gł. 480 x wys. 590 mm
- 3 regulowane na wysokość półki, wymiary: szer. 820 x gł. 315 / 340 / 360 mm
- waga: 52 kg



1.839,00\* zł

Nr art. 700201G

### Witryna chłodnicza "Bartscher Deli-Cool I"

pojemność: 100 litrów - oświetlenie diodowe

Witryna z 3 półkami i oświetleniem. Drzwi przesuwne od strony obsługi.

- wewnątrz i zewnątrz tworzywo sztuczne
- chłodzenie powietrzem obiegowym
- zakres temperatur: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna 4
- automatyczny proces odszraniania
- środek chłodniczy R600a
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 685 x gł. 455 x wys. 675 mm
- 2 regulowane na wysokość półki, wymiary: szer. 600 x gł. 300 mm
- waga: 40,5 kg



1.179,00\* zł

Nr art. 700277G

### Witryna chłodnicza Mini 78L, czarna

pojemność: 78 litrów

- materiał: tworzywo sztuczne, kolor czarny
- z oświetleniem
- chłodzenie powietrzem obiegowym
- czynnik chłodzący R600a
- automatyczny proces odszraniania
- zakres temperatur: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna 4
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 960 mm
- w zestawie 3 regulowane na wysokość półki
- waga: 32,5 kg



1.290,00\* zł

Nr art. 700298G

### Witryna chłodnicza Mini 98L

pojemność: 98 litrów

- materiał: tworzywo sztuczne, białe
- z oświetleniem
- chłodzenie powietrzem obiegowym
- czynnik chłodzący R600a
- automatyczny proces odszraniania
- zakres temperatur: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna 4
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 425 x gł. 380 x wys. 1100 mm
- w zestawie 4 regulowane na wysokość półki
- waga: 37,5 kg



790,00\* zł

Nr art. 700082G

### Szafa chłodnicza przeszklona 88L

pojemność: 28 butelek / 88 litrów

Na wina z nowoczesnym oświetleniem LED i podwójnie przeszklonymi drzwiami w luksusowym stylu.

- płynna mechaniczna regulacja temperatury
- chłodzenie statyczne, środek chłodniczy R600a
- zakres temperatur: 2 °C do 10 °C
- klasa klimatyczna SN
- osobno włączane oświetlenie LED górnej części
- drzwi prawe, możliwość zamiany zawiasów
- 2 regulowane nóżki z przodu
- moc przyłączeniowa: 0,085 kW / 220-240 V 50 Hz (oświetlenie LED 0,8 W)
- wymiary: szer. 430 x gł. 480 x wys. 825 mm
- w zestawie 5 chromowanych półek na butelki + 1 chromowana półka; wszystkie półki wyciągane
- waga: 23,4 kg



4.149,00\* zł

Nr art. 700131

### Chłodziarka do wina 22 126FL

2 oddzielnie regulowane strefy temperaturowe

- materiał: stal, lakierowana, szkło, szyba podwójna, izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV
- podświetlenie: LED
- ilość miejsc na butelki: 126 butelek (górze: 54 butelki, dół: 72 butelki)
- zakres temperatury: góra: od 5 °C do 20 °C, dół: od 5 °C do 20 °C, czynnik chłodzący: R600a
- chłodzenie: sprężarka, klasa klimatyczna: ST
- ilość półek: góra: 3, dół: 4, drewniane, na łożyskach kulkowych, wymiary: 1 x szer. 505 x gł. 340 mm, 6 x szer. 505 x gł. 440 mm
- ilość drzwi: 1, zawias drzwi: po prawej stronie
- moc przyłączeniowa: 0,15 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 595 x gł. 625 x wys. 1590 mm
- waga: 76,05 kg



**1.729,00\* zł**

Nr art. 135012

### Kruszarka do lodu

zbiornik na lód: ok. 1 kg

- stal nierdzewna
- wydajność do 60 kg/h
- zbiornik na lód: ok. 1 kg
- moc przyłączeniowa: 60 W / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 173 x gł. 380 x wys. 385 mm
- waga: 14 kg



**2.049,00\* zł**

Nr art. 104025

### Kostkarka do lodu C 25

zbiornik na lód: ok. 6 kg

- produkcja kostek lodu: maks. ok. 25 kg/24 godz. (kształt stożka)
- chłodzenie powietrzem (odstęp ze wszystkich stron przynajmniej 10 cm)
- przyłącze do wody 3/4"
- odpływ wody Ø 25 mm
- czynnik chłodzący R134a
- klasa klimatyczna ST
- moc przyłączeniowa: 220 W / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 385 x gł. 555 x wys. 665 mm
- waga: 31 kg



**5.849,00\* zł**

Nr art. 110510

### Zmywarka E500 z pompą wypompowującą i pompą dozującą środek myjący

- wykonanie stal nierdzewna, drzwi z podwójną ścianką
- wydajność / godz. maks: 30 koszy (500 x 500 mm)
- pompa wspomagająca płukanie
- ochrona przed suchym cyklem
- grzałka zbiornika 2,8 kW, grzałka bojlera 2,8 kW
- cykl pracy: 120 sekund
- zużycie wody przy 2 barach: 2,7 litra
- pojemność zbiornika: 25 litrów
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW / 220-230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 600 x gł. 640 x wys. 820 mm
- akcesoria: 1 kosz uniwersalny, 1 kosz do talerzy 1 kubek na sztućce
- waga: 53,6 kg



**190,00\* zł**

Nr art. A165110

### Frytownica "MINI II"

1 komora - pojemność: 4 litry

- obudowa i pokrywa ze stali nierdzewnej
- element sterujący z tworzywa sztucznego
- 1 kosz, wymiary: szer. 140 x gł. 270 x wys. 110 mm
- termostat bezpieczeństwa (ochrona przed przegrzaniem)
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V 50-60 Hz 1 NAC
- wymiary: szer. 200 x gł. 400 x wys. 280 mm
- waga: 3,3 kg



**449,00\* zł**

Nr art. A162810E

### Frytownica "SNACK III"

1 komora - pojemność: 8 litrów

- obudowa, pokrywa i element sterujący ze stali nierdzewnej
- 1 kosz, wymiary: szer. 190 x gł. 240 x wys. 140 mm
- Przeznaczona do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)
- termostat bezpieczeństwa (ochrona przed przegrzaniem)
- moc przyłączeniowa: 3,25 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: szer. 265 x gł. 430 x wys. 340 mm
- waga: 7,1 kg



**3.790,00\* zł**

Nr art. 162550

### Frytownica do ryb 50L z kranem spustowym

tłuszczu, 1 komora - pojemność: 50 litrów

- materiał: stal nierdzewna
- element grzewczy ze stali nierdzewnej, wymiary
- wymiary komory: szer. 497 x gł. 397 x wys. 300 mm
- 2 kosze, wymiary kosza: 1 x szer. 460 x gł. 305 x wys. 60 mm, 1 x szer. 420 x gł. 305 x wys. 90 mm
- zakres temperatur: od 0 °C do 190 °C
- zimna strefa
- termostat bezpieczeństwa
- włącznik/wyłącznik
- lamki kontrolne: wł./wył., nagrzewanie
- kran spustowy z zabezpieczeniem
- moc przyłączeniowa: 15 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 650 x gł. 630 x wys. 460 mm
- waga: 26,6 kg



539,00\* zł

Nr art. A150513

### Urządzenie do gotowania ryżu 8L

ilość porcji ryżu: dla 25 - 40 osób

- obudowa ze stali nierdzewnej, bardzo duże uchwyty
- pojemnik wewnętrzny z powłoką nieprzywierającą, odporny na wysoką temperaturę
- z funkcją stałego utrzymywania ciepła
- mata silikonowa jako ochrona przed przywieraniem
- pojemność: 8 litrów
- moc przyłączeniowa: 1,95 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: Ø 320 mm, wysokość 350 mm
- w zestawie: miarka do odmierzania + łyżka do ryżu + łyżka do mieszania
- waga: 11 kg



779,00\* zł

Nr art. A150674

### Grill kontaktowy "Panini"

duża powierzchnia grillowa - płyty grillowe ryflowane

- trwałe urządzenie ze stali nierdzewnej
- płyty grillowe z żeliwa dla optymalnej wymiany ciepła
- termostat regulowany w zakresie od 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna nagrzania
- lampka kontrolna WŁĄCZENIA/ WYŁĄCZENIA
- miska do zbierania tłuszczu
- górna płyta grillowa: szer. 335 x gł. 220 mm
- dolna płyta grillowa: szer. 335 x gł. 230 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 370 x wys. 200 mm
- waga: 19 kg



2.349,00\* zł

Nr art. 151511

### Salamander 600, z windą

2 strefy grzewcze

- obudowa stal nierdzewna
- grzałka - promieniowanie podczerwone
- regulowana wysokość grzałki
- lampka kontrolna
- regulator mocy grzejnej
- ruszt grillowy szer. 557 x gł. 325 mm
- taca na skapujący tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 4,0 kW / 400 V 50/60 Hz 2 NAC
- wymiary: szer. 600 x gł. 540 x wys. 530 mm
- waga: 49,5 kg



1.949,00\* zł

Nr art. 370036

### Płyta grillowa elektryczna GDP 650E, gładka/ryflowana

- stal chromowo-niklowa 18/10
- powierzchnia pieczenia: stal, 1/2 ryflowana, 1/2 gładka, wymiary: szer. 650 x gł. 480 mm
- strefy grzewcze: 2, włączane niezależnie
- temperatura pracy w zakresie: 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna nagrzewania
- termostat bezpieczeństwa
- 4 nóżki o regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego
- moc przyłączeniowa: 6 kW / 400 V 50 Hz 2 NAC
- wymiary: szer. 660 x gł. 580 x wys. 310 mm
- w zestawie 2 skrobaczki do czyszczenia
- waga: 40 kg



1.169,00\* zł

Nr art. 104915

### Rolkowy podgrzewacz do kielbasek 7180

7 obracających się rolek - do 18 kielbasek

- stal nierdzewna
- 7 obracających się rolek, długość ok. 460 mm - do 18 kielbasek
- 2 strefy grzewcze, oddzielna regulacja - z przodu 4 rolki, z tyłu 3 rolki
- płynna regulacja temperatury: 0 °C do 114 °C
- 2 lampki kontrolne nagrzania
- termostat bezpieczeństwa
- moc przyłączeniowa: 590 W / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 590 x gł. 305 x wys. 230 mm
- w zestawie ruszt i taca do zbierania tłuszczu, stal nierdzewna
- waga: 12,4 kg



919,00\* zł

Nr art. 105821

### Kuchenka indukcyjna IK 35TC XL

moc pola grzewczego maks.: 3500 W

- materiał: stal nierdzewna, płyty grzewczej: szkło
- wymiary pola szklanego: szer. 356 x gł. 356 mm
- średnica pola grzewczego: 300 mm
- ilość stopni mocy: 10
- zakres temperatur: 60 °C do 240 °C
- ilość stopni temperatury: 10
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ustawianie czasu: 1 - 180 minut
- rozpoznanie garnka
- programator zegarowy, wyświetlacz cyfrowy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączowa: 3,58 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 540 x wys. 125 mm
- waga: 9,1 kg



**609,00\* zł**

Nr art. 105932

### Kuchenka indukcyjna IK 30TC

10 stopni mocy (400 - 3000 W)

- obudowa ze stali nierdzewnej
- powierzchnia gotująca szkło
- dotykowy panel obsługowy z wyświetlaczem elektronicznym
- timer
- 10-stopniowe ustawianie temperatury
- zakres temperatur: 60 °C do 240 °C
- elektroniczna ochrona przed przegrzaniem
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 330 x gł. 415 x wys. 100 mm
- waga: 5 kg



**629,00\* zł**

Nr art. A151600

### Toster/opiekacz podwójny

promiennik kwarcowy

- obudowa stal nierdzewna
- timer 15 min.
- 2 ruszty grillowe
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW / 230 V 50 Hz
- wewn. szer. 355 x gł. 240 x wys. 2x 50 mm
- zewn. szer. 440 x gł. 260 x wys. 400 mm
- w zestawie szczypcy do tostów
- waga: 9,7 kg



**489,00\* zł**

Nr art. 610836

### Kuchenka mikrofalowa

moc kuchenki mikrofalowej: 900 W

- obudowa i komora gotująca ze stali nierdzewnej
- talerz obrotowy Ø 270 mm
- pojemność: 23 litry
- stopnie mocy: 6
- timer manualny do 30 minut
- funkcja rozmrażania
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary komory: szer. 315 x gł. 290 x wys. 200 mm
- wymiary: szer. 483 x gł. 425 x wys. 281 mm
- waga: 12,6 kg



**3.149,00\* zł**

Nr art. 610192

### Kuchenka mikrofalowa 18340M

moc kuchenki mikrofalowej: 1800 W

- materiał: stal nierdzewna
- materiał komory: stal nierdzewna
- funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie
- pojemność: 34 litry
- liczba stopni mocy: 6
- liczba magnetronów: 2
- timer: cyfrowy
- regulacja czasu do: 60 minut
- sterowanie: pokrętko
- wyświetlacz cyfrowy
- oświetlenie wnętrza
- moc przyłączeniowa: 3 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary komory: szer. 360 x gł. 400 x wys. 215 mm
- wymiary: szer. 570 x gł. 535 x wys. 365 mm
- waga: 33,2 kg



**219,00\* zł**

Nr art. 120558

### Ostrzałka do noży MS310

plytka magnetyczna do wyłapywania drobinek

- materiał: tworzywo sztuczne
- zastosowanie: ostrza gładkie, ostrza zaokrąglone, ostrza ze szlifem falistym
- materiał ostrzałki: diament (mikrometryczny rozmiar drobin, monokrystaliczny), kamień ceramiczny
- stopnie ostrzenia ostrza gładkie: 2 stopnie (szlifowanie, polerowanie precyzyjne)
- szlif falisty: 1 stopień
- płytka magnetyczna do wyłapywania drobinek powstających podczas szlifowania
- antypoślizgowe nóżki
- moc przyłączeniowa: 0,031 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 190 x gł. 131 x wys. 109 mm
- waga: 1,35 kg



**779,00\* zł**

Nr art. 150146

### Wyciskarka do cytrusów CS1

automatyczna aktywacja - liczba obrotów/min.: 980

- masywna obudowa odlew aluminium
- pojemnik na sok, nasadka stożkowa i sito ze stali nierdzewnej, wyjmowane, nadają się do mycia w zmywarkach
- automatyczna aktywacja poprzez docisnięcie ramienia dźwigni
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 230 W / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 220 x gł. 330 x wys. 375 mm
- waga: 8,61 kg



2.190,00\* zł

Nr art. 150137

**Wyciskarka do soków "Bartscher PRO"**  
otwór do napełniania XXL, Ø 83 mm

- obudowa ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego
- liczba obrotów/min: maks. 3.000
- drobne sitko ze stali nierdzewnej - idealna rozkosz świeżych soków
- pojemność zbiornika na pozostałości wyciskania: 7 litrów
- przełącznik bezpieczeństwa
- termostat silnika
- szybki demontaż umożliwiający proste czyszczenie
- moc przyłączeniowa: 0,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 260 x gł. 430 x wys. 530 mm
- waga: 12,8 kg



599,00\* zł

Nr art. 150159

**Blender PRO 2,5L**

pojemność: 2,5 litra - poziom napełnienia: 2 litry

- materiał: tworzywo sztuczne ABS, pojemnika do miksowania: tworzywo sztuczne, przezroczyste
- wesła noża: stal szlachetna
- zastosowanie: siekanie, miksowanie, przygotowywanie purée i szejków, rozdrabnianie
- prędkość obrotowa maks.: 25000 obr. / min
- regulacja prędkości za pomocą regulatora obrotów
- funkcja pulsacyjna
- wyłącznik bezpieczeństwa
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 225 x gł. 225 x wys. 555 mm
- waga: 4,45 kg



329,00\* zł

Nr art. 120709

**Wirówka do sałaty K1-25L**

pojemność: 25 litrów

- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: pomarańczowy
- mechanizm korbowy
- wyjmowane sito wirówki
- bezpieczna dla żywności, przystosowana do zmywania w zmywarce do naczyń
- wąż odpływowy 1,6 metrów
- nadaje się również do suszenia jarzyn
- wymiary: szer. 420 x gł. 440 x wys. 520 mm
- waga: 3,28 kg



149,00\* zł

Nr art. 500393

**Mandolina - szatkownica do warzyw**

z 5 nożami do cięcia

- materiał: stal chromowo-niklowa 18/10, tworzywo sztuczne
- 5 wymiennych noży z tworzywa sztucznego, można myć w zmywarce:
  - 3 noże do plasterów, grubość: 1,5 mm, 2,5 mm i 3,5 mm
  - 2 noże do pasków/wiórków, grubość: 3,5 mm i 7 mm
- uchwyt dociskający, tworzywo sztuczne
- pojemnik na noże, tworzywo sztuczne
- antypoślizgowe nóżki
- wymiary: szer. 400 x gł. 130 x wys. 145 mm
- waga: 0,95 kg



1.249,00\* zł

Nr art. 370165

**Gofrownica "Deluxe II"**

obrót płyty grzewczej: obrót o 180° w prawo/lewo

- materiał: stal szlachetna
- materiał płyty grzewczej: odlew aluminiowy, pokryty powłoką
- kształt gofra: gofr brukselski
- wielkość gofra: szer. 100 x gł. 165 x wys. 10 mm
- wykonanie płyt do pieczenia: zamocowane na stałe
- obrotowa płyta grzewcza
- zakres temperatury: od 50 °C do 300 °C
- regulacja temperatury: termostatycznie
- stopień ochrony: IPX3
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 1,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 525 x gł. 340 x wys. 250 mm
- w zestawie: 2 tacki na okruchy
- waga: 14,3 kg



1.279,00\* zł

Nr art. 104446

**Naleśnikarka elektryczna**

plyta grzejna Ø 400 mm

- materiał: stal nierdzewna
- płyta grzejna: żeliwo, powłoka nieprzywierająca
- zakres temperatury: od 50 °C do 300 °C
- moc przyłączeniowa: 3,0 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 450 x gł. 510 x wys. 246 mm
- w zestawie 1 łopatką do rozprowadzania ciasta, 1 nóż do obracania ciasta
- waga: 21,5 kg



239,00\* zł

Nr art. 100061

### Kociołek na zupę "Economic"

pojemność: ok. 9,0 litrów

- część zewnętrzna czarna, blacha stalowa lakierowana
- wyjmowany wkład ze stali nierdzewnej
- zakres temperatur: 48 °C do ok. 94 °C
- obracana i uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej
- z wycięciem na łyżkę, nienagrzewający się uchwyty
- moc przyłączeniowa: 0,4 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: Ø 330 mm, wysokość 360 mm
- w zestawie 8 tabliczek magnetycznych z nazwami zup
- waga: 4,1 kg



889,00\* zł

Nr art. 500834

### Elektryczny Chafing Dish Elegance 1/1 GN

mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)

- stal chromowo-niklowa
- pojemnik na wodę z tworzywa sztucznego, czarny
- wkład 1/1 GN, głębokość 100 mm
- cyfrowa regulacja temperatury
- zakres temperatur: 20 °C do 85 °C
- pokrywa z okienkiem
- system odprowadzania skondensowanej wody
- moc przyłączeniowa: 0,76-0,9 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 670 x gł. 420 x wys. 370 mm
- waga: 9,6 kg



629,00\* zł

Nr art. 100197

### Toster TS60

sygnał dźwiękowy po upływie czasu

- materiał: stal nierdzewna
- funkcje: tostowanie, ilość przegródek: 6
- rozmiar przegródki: szer. 145 x gł. 20 x wys. 135 mm
- służy do przygotowania: tosty, tosty typu sandwich
- obsługa: 1 dźwignia do obsługi 6 przegródek (ręczne wysuwanie), przełącznik wyboru do uruchamiania przegródek (zgrupowanych po dwie)
- wyjmowana szufladka na okruchy
- moc przyłączeniowa: 2,5 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 405 x gł. 265 x wys. 220 mm
- waga: 5,6 kg



269,00\* zł

Nr art. 200069

### Warnik do wody 8,5L

pojemność: 8,5 litra

- Niska strata ciepła i niewielkie zużycie energii to zalety warnika do wody z podwójnymi ściankami.
- obudowa i pokrywa ze stali chromowo-niklowej
  - podwójne ścianki
  - wskaźnik poziomu napełnienia
  - pojemność: 8,5 litra
  - regulacja temperatury: 30 °C do 100 °C
  - moc przyłączeniowa: 1,6 kW / 230 V 50/60 Hz
  - wymiary: Ø 225 mm, wysokość 470 mm
  - waga: 2,65 kg



439,00\* zł

Nr art. A190198

### Zaparzacz do kawy Bartscher PRO II 100T

maksymalna wydajność: 90 - 100 filiżanek

- materiał: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- wersja: z filtrem okrągłym
- pojemność: 13,2 litra
- minimalna ilość zaparzonej kawy: 6 litrów (40 filiżanek)
- czas zaparzania: 55 minut dla 13,2 litra
- wskaźnik poziomu napełnienia
- sygnał informujący o konieczności odkamienienia
- zaparzacz do kawy może być używany również bez papierowego filtra
- 2 osobne systemy ogrzewania dla funkcji zaparzania i utrzymania ciepła
- moc przyłączeniowa: 1,6 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 350 x gł. 375 x wys. 540 mm
- waga: 4,6 kg



279,00\* zł

Nr art. 500378

### Dozownik do płatków śniadaniowych, podwójny - nadaje się do misek do wysokości 7,5 cm

- stelaż w kolorze srebrnym, lakierowana blacha stalowa, pojemnik: tworzywo sztuczne, odporne na zarysowania, pojemność: 3,5 litra każdy
- dozowanie poprzez przekręcenie pokrętki, bez zbędnego kruszenia
- wymiary: szer. 360 x gł. 170 x wys. 395 mm
- możliwość montażu na ścianie
- waga: 3,7 kg

**Oferta ważna do 30.04.2018  
- lub do wyczerpania zapasów -**

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.  
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

**Bartscher**  
od 1876

**Bartscher GmbH**  
**Biuro w Polsce**  
ul. Trakt Brzeski 94, 94A  
05-077 Warszawa-Wesoła  
Tel.: 0 22 760 86 45  
Fax: 0 22 773 19 22  
E-Mail: info@bartscher.pl  
www.bartscher.pl